



KWC AQUA 3000 open
Funkční řídící jednotka ECC2

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0022
Systém řízení spotřeby vody | Příslušenství Řízená spotřeba vody



KWC-No.
2000108123
ECC2 function controller
2030016282
Version including BacNet-IP, KNX-IP and ModBus-TCP GLT-data protocols

Funkční řídící jednotka ECC2–A3000 open s ethernetovým portem a připojením sběrnice CAN pro úroveň armatur a s integrovaným síťovým zdrojem, hodinami reálného času s funkcí kalendáře a webovým serverem. Pro připojení 32 armatur / systémových

elektronických modulů AQUA 3000 open nebo až 200 m kabelu pro napájení a externí řízení jako nastavování armatur a komunikaci. Včetně datových protokolů GLT pro BacNet - IP, KNX - IP a ModBus - TCP, 230 V AC / 24 V DC.

Technické údaje

Komunikační
A3000 open-kompatibilní
Vstupní napájecí napětí V
Maximální délka kabelu
Maximální výkon
Výstupní napětí
Příkonu
Systém ochrany IP
Výstupní napětí UOM

ano
ano
230 Volt
200 Metr
60 Voltampér
24 Volt
Ne
IP20
DC (stejnoseměrný proud)

Nezbytné příslušenství



Zakončovací odpor
2000100847




KWC AQUA 3000 open
Funkční řídicí jednotka ECC2

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0022
Systém řízení spotřeby vody | Příslušenství Řízená spotřeba vody

ZAQUA014

Volitelné příslušenství



Nepřerušitelný napájecí zdroj

2000100977
ZAQUA006
