



## KWC F5E

### Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



#### KWC-No.

**2030027922**

**2030039435**

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

#### Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Válvula de tubo vertical DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría mediante tubo flexible y filtro. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con

regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

#### Datos técnicos

con desconector

No

Cálculo del caudal de agua fría

0.1 l/s

A3000 open-compatible

No

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Sin presión

No

con filtro

Si

Mecanismo de activación

Cierre electrónico automático

Lavado de aguas higiénico

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G3-8

Mecanismo de cierre

Parte superior no cerámica

Material

Latón

Presión de caudal mínimo

1 bar

Mezcla

No

Número de baterías

1

Parametrización

Telemando

Válvula de vaciado

No

Conexión de alimentación

Batería de 6 V

Consumo de energía

1.5 Voltioamperio

Tipo de alimentación

Pila

Sistema de protección de propiedad

59K

con rosetas/placa de cubierta

No

Apagado de seguridad

Si

## KWC F5E




### Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Insonorización	No
Caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	No
Desinfección térmica	No
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Taladro de la válvula
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo de pilares
Caudal volumétrico a 3 bar	0.08 l/s
Conexión de agua	manguera
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

#### Accesorios opcionales



#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005

#### Mando a distancia de 2 teclas



**2030036849**  
ACEX9004

#### Aireador de 5,0 l/min, orientable

**2030041326**  
ACXX1002

#### Aireador de 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



#### Zócalo

**2030040334**  
ACEX1001

#### Termostato bajo lavabo PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

#### Protección antigiro

**2030035383**  
ACXX1001





## KWC F5E

Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

### Piezas de recambio



#### Aireador de 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

#### Tapa atornillable


**2030041558**  
ASEX1007

#### Tapón rojo

**2030041951**  
ASEX1009

#### Tapón azul

**2030041952**  
ASEX1010



#### Batería de litio de 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008

#### Cartucho de válvula electromagnética


**2030045522**  
ACXX9002

#### Tubo flexible

**2030041311**  
ASXX1005

#### Sistema de fijación rápida

**2030043596**  
ASEX1013



#### Alimentación de agua

**2030041949**  
ASEX1008

#### Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005

#### Llave de montaje

**2030041329**  
ACXX1003