



KWC F5E
Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.
2030027922
2030039435
Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré m élangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antiviol, construction SLIM,

avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques
avec clapet antiretour
Calcul de débit de l'eau froide
A3000 open-compatible
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matériau de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Nombre de piles
Paramétrage
Vidage
Connexion au boîtier d'alimentation
Consommation d'alimentation
Type d'alimentation
Système de protection IP
avec rosaces/plaque de recouvrement
Arrêt de sécurité


Non
0.1 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
élément supérieur non céramique
Laiton
1 Bar
Non
1
Télécommande
Non
Batterie 6V
1.5 Voltampère
pile
59K
Non
Oui

KWC F5E
Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
but�e de temp�rature	Non
D�sinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation �lectrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'op�ration	Fonctionnement du d�tecteur
Type de capteur	D�tecteur opto-�lectronique
Type de robinet	Robinet lavabo
D�bit volum�trique � 3 bar	0.08 l/s
Raccordement � l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chrom� (brillant)


Accessoires en option




T l commande bidirectionnelle
2030036654
ACEX9005



T l commande   2 touches
2030036849
ACEX9004



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire
2030041326
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008




Mousseur 1,8 l/min
2030041442
ACXX1005



R hausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps
2030040334
ACEX1001



Pr -m langeur thermostatique sous plan PURETHERM
2030012758
PURE0031




Protection anti-torsion pour F5S
2030035383
ACXX1001



KWC F5E
Robinet électronique pour montage sur plage


Modell-Linie: **F5E | F5EV1001**
Robinetteries | Robinets électroniques

Pièces de rechange



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Bouchon de fermeture

2030041558
ASEX1007




Bonde rouge

2030041951
ASEX1009




Bonde bleue

2030041952
ASEX1010



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008




Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002




Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005




Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Clé de montage

2030041329
ACXX1003