



KWC F5E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



KWC-No.

2030027923

2030039427

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y

protegido antigiro, así como cubierta de cierre para dispositivo mezclador oculto. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

con desconector
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
A3000 open-compatible
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Número de baterías
Parametrización
Válvula de vaciado
Conexión de alimentación
Tipo de alimentación
Sistema de protección de propiedad
con rosetas/placa de cubierta

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
24 horas después de la última operación
No
Si
Cierre electrónico automático
Si
DN 15
G3-8
Parte superior no cerámica
Latón
1 bar
Si
1
Telemando
No
Batería de 6 V
Pila
59K
No

KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EM1001

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos


Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
Caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	No
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Taladro de la válvula
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo de pilares
Caudal volumétrico a 3 bar	0.08 l/s
Conexión de agua	manguera
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005




Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Protección antigiro

2030035383
ACXX1001




Zócalo

2030040334
ACEX1001



Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758
PURE0031



Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002



Aireador de 3,0 l/min


2030041424
ASXX1008

Piezas de recambio




Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Llave de montaje

2030041329
ACXX1003




Tapa atornillable

2030041558
ASEX1007




Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRT0008




Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001




Palanca selector de temperatura

2030041431
ASEM1001




Tubo flexible

2030041320
ASXM1001




Sistema de fijación rápida

2030043596
ASEX1013




Alimentación de agua

2030041949
ASEX1008




Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Tapón azul

2030041952
ASEX1010



Tapón rojo

2030041951
ASEX1009