



KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2030027923

2030039427

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekop voor

verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debiet regelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

met terugslagklep
Debiet koud water
Debiet warm water
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Aantal batterijen
Parametrisatie
Aftapkraan
Voedingsspanning
Type voeding
IP bescherming
met rozetten/afdekplaat

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
1 bar
Ja
1
Afstandsbediening
Neen
6 V batterij
Batterij
59K
Neen




KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Model-Linie: F5 | F5EM1001
Kranen | Elektronische kranen

Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Neen
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	slang
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Doordraaibeveiliging voor F5S


2030035383
ACXX1001

Sokkel

2030040334
ACEX1001

PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Perlator 1.8 l/min


2030041442
ACXX1005



KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Kranen | Elektronische kranen

Reserve onderdelen



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Montagesleutel


2030041329
ACXX1003

Afsluitkap

2030041558
ASEX1007

Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Hendel voor temperatuurkeuze

2030041431
ASEM1001

Slang

2030041320
ASXM1001

Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013

Watergeleiding

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Stop blauw

2030041952
ASEX1010

Stop rood

2030041951
ASEX1009