





KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2030035329

2030039432

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekcap

voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

Technical Data

met terugslagklep
Debiet koud water
Debiet warm water
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Parametrisatie
Aftapkraan
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
Opgenomen vermogen
Type voeding
IP bescherming

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
1 bar
Ja
Afstandsbediening
Neen
100-240VAC
Van onderkant
1.5 Voltampère
Transformator
59K




KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Kranen | Elektronische kranen

met rozetten/afdekplaat	Neen
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Neen
met transformator/stroomadapter	Ja
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	slang
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)


Optionele toebehoren




Bidirectionele afstandsbediening
2030036654
ACEX9005




Sokkel
2030040334
ACEX1001




Doordraaibeveiliging voor F5S
2030035383
ACXX1001



Verlengkabel 5 m
2030043814
ACEX9010




PURETHERM onderbouw-thermostaat
2030012758
PURE0031



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar
2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008




Perlator 1.8 l/min
2030041442
ACXX1005



KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1003
Kranen | Elektronische kranen

Reserve onderdelen



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Afsluitkap


2030041558
ASEX1007

Stop rood

2030041951
ASEX1009

Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002

Hendel voor temperatuurkeuze


2030041431
ASEM1001

Slang

2030041320
ASXM1001

Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Watergeleiding

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Montagesleutel

2030041329
ACXX1003