



KWC F3E Válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: F3 | F3EV1004
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



KWC-No.

2030036177

2030040224

con regulador de caudal de 3,0 l/min

Caudal volumétrico a 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3EVálvula de pared DN 15 para montaje en superficie de instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. La

descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación; desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

con desconector

No

Cálculo del caudal de agua fría

0.1 l/s

A3000 open-compatible

No

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Sin presión

No

con filtro

Si

Mecanismo de activación

Cierre electrónico automático

Lavado de aguas higiénico

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Mecanismo de cierre

Parte superior no cerámica

Material

Latón

Presión de caudal mínimo

1 bar

Mezcla

No

Número de baterías

1

Parametrización

Telemando

Válvula de vaciado

No

Conexión de alimentación

Batería de 6 V

Consumo de energía

1.5 Voltioamperio

Tipo de alimentación

Pila

Sistema de protección de propiedad

59K

con rosetas/placa de cubierta

No

Apagado de seguridad

Si

Insonorización

No

KWC


F3E Válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: F3 | F3EV1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos


Caño	Fijado
Vaciado del desagüe	130 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	No
Desinfección térmica	Desinfección térmica automática instalada
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	Conexión roscada (rosca exterior)
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales




Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005




Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Aireador

2000101160
ZAQUA087



Aireador de 3,0 l/min




2030041424
ASXX1008



Adaptador alargador para válvula de pared F3E

2030043823
ACEV1001

Piezas de recambio



Tapa de cubierta

2030049344
ASEV1004

Batería de litio de 6 V





2000104846
EPRTR0008

Película de revestimiento

2030049346
ASEV1005

Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Sensor, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001

Set de piezas de repuesto


2030042426
ASEX1011

Set de mantenimiento

2030049348
ASEV1006

Junta tórica, roja

2030042439
ASEV1002



Junta tórica, azul

2030042440
ASEV1002