



## KWC F3E robinet électronique murale

Modell-Linie: F3 | F3EV1004  
Robinetteries | Robinets électroniques



### KWC-No.

2030036177

2030040224

avec régulateur de débit 3,0 l/min

### Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E robinet électronique murale DN 15 pour montage en saillie pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit

intégré 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

### Données techniques

avec clapet antiretour

Non

Calcul du débit de l'eau froide

0.1 l/s

A3000 open-compatible

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

Rinçage hygiénique

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Mécanisme de fermeture

élément supérieur non céramique

Matériau de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Nombre de piles

1

Paramétrage

Télécommande

Vidage

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

Batterie 6V

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

Type d'alimentation

pile

Système de protection IP

59K

avec rosaces/plaque de recouvrement

Non

Arrêt de sécurité


Oui

Isolation sonore

Non


Goulot	Fixe
Projection de conduit	130 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butée de température	Non
Désinfection thermique	Désinfection thermique automatique installée
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	Raccord fileté (filetage mâle)
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

#### Accessoires en option



##### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



##### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



##### Mousseur

**2000101160**  
ZAQUA087



##### Mousseur 3,0 l/min


**2030041424**  
ASXX1008



##### Rallonge pour F3E robinet mural


**2030043823**  
ACEV1001

#### Pièces de rechange




#### Capuchon de protection

**2030049344**  
ASEV1004




#### Pile au lithium 6V

**2000104846**  
EPRTR0008




#### Feuille

**2030049346**  
ASEV1005




#### Cartouche d'électrovanne

**2030045522**  
ACXX9002




#### Détecteur ID 01/00001

**2030041447**  
ASEX1001




#### Set de pièces de rechange

**2030042426**  
ASEX1011




#### Kit de maintenance

**2030049348**  
ASEV1006



#### O-ring, rouge

**2030042439**  
ASEV1002



#### O-ring, bleu

**2030042440**  
ASEV1002