



KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.
2030027923
2030039427
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

F5E-Mix mengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen

doordraaien beveiligde tempe ratuuraanslag en afsluitpaneel voor verborgen mengkraan. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data
met terugslagklep
Debiet koud water
Debiet warm water
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Aantal batterijen
Parametrisatie
Aftapkraan
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen
Type voeding
IP bescherming
met rozetten/afdekplaat

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
1 bar
Ja
1
Afstandsbediening
Neen
6 V batterij
1.5 Voltampère
Batterij
59K
Neen




KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Model-Linie: F5 | F5EM1007
Kranen | Elektronische kranen

Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Neen
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	slang
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)


Optionele toebehoren




Bidirectionele afstandsbediening
2030036654
ACEX9005




Sokkel
2030040334
ACEX1001



Doordraaibeveiliging voor F5S
2030035383
ACXX1001



Perlator 1.8 l/min
2030041442
ACXX1005




PURETHERM onderbouw-thermostaat
2030012758
PURE0031



KWC F5E-Mix
Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Kranen | Elektronische kranen

Reserve onderdelen



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Afsluitkap

2030041558
ASEX1007




Stop rood

2030041951
ASEX1009



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002




Hendel voor temperatuurkeuze

2030041431
ASEM1001



Slang

2030041320
ASXM1001



Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Watergeleiding

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005