



KWC F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5 | F5EM1007

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.
2030027923
2030039427
Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

Przepływ objętościowy przy 3 barach
0.08 l/s
0.05 l/s

przekręceniem oraz zestaw umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

z zaworem zwrotnym
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higieniczne
Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Zużycie prądu
Rodzaj zasilania

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
Elektroniczne samozamykanie
Tak
DN 15
G3-8
Górna część bez ceramiki
Mosiądz
1 bar
Tak
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
1.5 Woltoamper
Bateria




KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem baterijnym

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

System ochronny IP	59K
z rozetami/pokrywk	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	wężyk
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5


2030036849
ACEX9004

Cokół

2030040334
ACEX1001

Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030035383
ACXX1001



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Obudowa do perlatora
antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005





Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

PURETHERM Termostat podblatowy

2030012758
PURE0031

Części zamienne



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Pokrywa





2030041558
ASEX1007

Zatyczka czerwona

2030041951
ASEX1009

Zatyczka niebieska

2030041952
ASEX1010



Bateria litowa 6V

2000104846
EPTR0008

Kartusz z zaworem
elektromagnetycznym




2030045522
ACXX9002

Uchwyt do regulacji temperatury

2030041431
ASEM1001

Wężyk

2030041320
ASXM1001



Szybkośćtączka

2030043596

Prowadnica wody

2030041949

Czujnik, ID 01/00004

2030041458



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ASEX1013	ASEX1008	ASEX1005
----------	----------	----------