



KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5 | F5EM1009

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



KWC-No.

2030035329

2030039432

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

Objemový průtok při 3 barech

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s

integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

Technické údaje

se z6branou zp7tn7ho toku
Výpočet průtoku studené vody
Výpočet průtoku teplé vody
A3000 open-kompatibilní
Nastavené automatické hygienické proplachování
Snížený tlak
s filtrem
Ovládání
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
Parametrizace
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napájení
Umístění elektrické přípojky
Spotřeba energie
Typ napájení

ano
0.07 l/s
0.07 l/s
Ne
24 hodin po posledním použití
Ne
ano
electronically self-closing
ano
DN 15
G3-8
Horní část nekeramická
mosaz
1 bar
ano
Dálkové ovládání
Ne
100-240VAC
od spodu
1.5 Voltampér
Transformátor




KWC F5E-Mix
Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Systém ochrany IP	59K
s rozetami / krycí deskou	Ne
Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	Ne
s transformátorem / adaptérem na síť	ano
Způsob montáže	Vrtání ventilu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pilířková vodovodní baterie
Objemový průtok při 3 barech	0,05 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5


2030036849
ACEX9004

Nástavec

2030040334
ACEX1001

Pojistka proti přetočení

2030035383
ACXX1001



Těleso perlátoru

Aerator 1.8 l/min

PURETHERM Podumyvadlový

Prodlužovací kabel 5 m



KWC F5E-Mix
Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

2000104778
ZTAPS0005



2030041442
ACXX1005

termostat

2030012758
PURE0031

2030043814
ACEX9010

Náhradní díly



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Krytka





2030041558
ASEX1007

Zátka červená

2030041951
ASEX1009

Zátka modrá

2030041952
ASEX1010



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030003033
EAQFU0001

Páka teplotního voliče




2030041431
ASEM1001

Hadice

2030041320
ASXM1001

Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013



Přívod vody

2030041949

Snímač, ID 01/00004

2030041458

Podomítkový síťový zdroj

2030039825



KWC F5E-Mix
Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ASEX1008	ASEX1005	ACEX9003
----------	----------	----------