





KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



KWC-Nr.
2030035329
2030039432
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Volumenstrom bei 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verkehrsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte M

ischeinrichtung. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten
mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusse
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1.5 Voltampere
Transformator
IP59K






KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen


2030036849
ACEX9004

Sockel

2030040334
ACEX1001

Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778

Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442

PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen


ZTAPS0005

ACXX1005

PURE0031

ACEX9010

Ersatzteile




Luftsprudler 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008

Verschlusskappe
2030041558
ASEX1007

Stopfen rot
2030041951
ASEX1009

Stopfen blau
2030041952
ASEX1010




Magnetventilkartusche
2030003033
EAQFU0001

Temperaturwahlhebel
2030041431
ASEM1001

Schlauch
2030041320
ASXM1001

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm
2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung
2030043596
ASEX1013

Wasserführung
2030041949
ASEX1008


Sensor, ID 01/00004
2030041458
ASEX1005

Wandeinbau-Netzteil
2030039825
ACEX9003



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012