

KWC F5E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EM1009
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



KWC-No.

2030035329

2030039432

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro, así como

capucha de cierre para dispositivo mezclador oculto. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con fuente de alimentación de montaje en pared de 100-240 V CA.

Datos técnicos

con desconector

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

Lavado de aguas higiénico

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Parametrización

Válvula de vaciado

Conexión de alimentación

Conexión de energía

Consumo de energía

Tipo de alimentación

Sistema de protección de propiedad

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24 horas después de la última operación

No

Si

Cierre electrónico automático

Si

DN 15

G3-8

Parte superior no cerámica

Latón

1 bar

Si

Telemando

No

100-240VAC

Desde la parte inferior

1.5 Voltioamperio

Transformador

59K

KWC F5E-Mix



Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EM1009

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

con rosetas/placa de cubierta	No
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
Caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	No
con transformador / adaptador de red	Si
Tipo de montaje	Taladro de la válvula
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo de pilares
Caudal volumétrico a 3 bar	0.05 l/s
Conexión de agua	manguera
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

Mando a distancia de 2 teclas



2030036849
ACEX9004

Zócalo

2030040334
ACEX1001

Protección antigiro

2030035383
ACXX1001



Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778

Termostato bajo lavabo PURETHERM



2030012758
PURE0031

Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

ZTAPS0005

Piezas de recambio



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Tapa atornillable





2030041558
ASEX1007

Tapón rojo

2030041951
ASEX1009

Tapón azul

2030041952
ASEX1010



Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001

Palanca selector de temperatura




2030041431
ASEM1001

Tubo flexible

2030041320
ASXM1001

Sistema de fijación rápida

2030043596
ASEX1013



Alimentación de agua

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Fuente de alimentación de montaje con cable de conexión de 1 m

2030039825
ACEX9003