



KWC F5E  
Elektronik-Standventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EV1005  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



| KWC-Nr.                                            |
|----------------------------------------------------|
| 2030027922                                         |
| 2030039435<br>mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min |

| Volumenstrom bei 3 bar |
|------------------------|
| 0.08 l/s               |
| 0.05 l/s               |

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit

integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

|                                |
|--------------------------------|
| mit Rückflussverhinderer       |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass |
| A3000 open-kompatibel          |
| Voreinstellung Hygienespülung  |
| drucklos                       |
| mit Filter                     |
| Funktionsprinzip               |
| Hygienespülung                 |
| Nennweite                      |
| Anschlussgröße                 |
| Schließmechanismus             |
| Material Armatur               |
| Mindestfließdruck              |
| Art der Mischung               |
| Anzahl Batterien               |
| Parametrierung                 |
| Zugstangen-Ablaufgarnitur      |
| Anschlussspannung              |
| Stromverbrauch                 |
| Art der Spannungsversorgung    |
| Schutzart IP                   |
| mit Rosetten/Abdeckplatte      |
| Sicherheitsabschaltung         |
| Schallschutz                   |

|                                        |
|----------------------------------------|
| nein                                   |
| 0.1 l/s                                |
| nein                                   |
| 24 Stunden nach der letzten Betätigung |
| nein                                   |
| ja                                     |
| elektronisch selbstschließend          |
| ja                                     |
| DN 15                                  |
| G 3/8                                  |
| Oberteil nicht keramisch               |
| Messing                                |
| 1 bar                                  |
| nein                                   |
| 1                                      |
| Fernbedienung                          |
| nein                                   |
| Batterie 6 V                           |
| 1.5 Voltampere                         |
| Batterie                               |
| IP59K                                  |
| nein                                   |
| ja                                     |
| nein                                   |






**KWC F5E**  
Elektronik-Standventil mit Batteriebetrieb

**Modell-Linie: F5 | F5EV1005**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Auslauf                       | fest                       |
| Ausladung des Auslaufs        | 125 mm                     |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt                  |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert                    |
| Temperaturanschlag            | nein                       |
| Thermische Desinfektion       | nein                       |
| mit Trafo/Netzteil            | nein                       |
| Batterietyp                   | CR-P2 Lithium Batterie 6 V |
| Art der Montage               | Armaturenbohrung           |
| Art der Bedienung             | Sensorbetätigung           |
| Typ des Sensors               | opto-elektronischer Sensor |
| Art der Wascharmatur          | Standarmatur               |
| Volumenstrom bei 3 bar        | 0.05 l/s                   |
| Wasseranschluss               | Schlauch (Verschraubung)   |
| Akzentfarbe                   | ohne                       |
| Grundfarbe                    | Chromoptik (glänzend)      |
| IgPosNumber                   | 63FD11B                    |

Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005

**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004

**Luftsprudler 1,8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005

**Sockel**

**2030040334**  
ACEX1001



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031

**Verdrehsicherung für F5S**



**2030035383**  
ACXX1001



**KWC F5E**  
Elektronik-Standventil mit Batteriebetrieb

**Modell-Linie: F5 | F5EV1005**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ersatzteile



Luftsprudler 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

Verschlusskappe



**2030041558**  
ASEX1007

Stopfen rot

**2030041951**  
ASEX1009

Stopfen blau

**2030041952**  
ASEX1010



Lithium-Batterie 6V

**2000104846**  
EPRT0008

Magnetventilkartusche


**2030045522**  
ACXX9002

Schlauch

**2030041311**  
ASXX1005

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



Schnellbefestigung

**2030043596**  
ASEX1013

Wasserführung

**2030041949**  
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005

Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012