



KWC F5E
Elektronik-Standventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EV1005
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



KWC-Nr.
2030027922
2030039435
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Volumenstrom bei 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit

integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz

nein
0.1 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
nein
1
Fernbedienung
nein
Batterie 6 V
1.5 Voltampere
Batterie
IP59K
nein
ja
nein




KWC F5E
Elektronik-Standventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EV1005
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen


2030036849
ACEX9004

Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Sockel

2030040334
ACEX1001



PURETHERM Unter Tisch-Thermostat

2030012758
PURE0031



Verdrehsicherung für F5S


2030035383
ACXX1001



KWC F5E
Elektronik-Standventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EV1005
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ersatzteile



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007






Stopfen rot

2030041951
ASEX1009



Stopfen blau

2030041952
ASEX1010



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPTR0008

Magnetventilkartusche



2030045522
ACXX9002

Schlauch

2030041311
ASXX1005

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013

Wasserführung

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012