



KWC F5E
Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EV1005
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



KWC-No.
2030027922
2030039435
Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

F5EV Válvula de tubo vertical DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría mediante tubo flexible y filtro. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min.

Caudal volumétrico a 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos
con desconector
Cálculo del caudal de agua fría
A3000 open-compatible
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Número de baterías
Parametrización
Válvula de vaciado
Conexión de alimentación
Consumo de energía
Tipo de alimentación
Sistema de protección de propiedad
con rosetas/placa de cubierta
Apagado de seguridad

No
0.1 l/s
No
24 horas después de la última operación
No
Si
Cierre electrónico automático
Si
DN 15
G3-8
Parte superior no cerámica
Latón
1 bar
No
1
Telemando
No
Batería de 6 V
1.5 Voltioamperio
Pila
59K
No
Si






KWC F5E
Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EV1005
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Insonorización	No
Caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	No
Desinfección térmica	No
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Taladro de la válvula
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo de pilares
Caudal volumétrico a 3 bar	0.05 l/s
Conexión de agua	manguera
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

Mando a distancia de 2 teclas


2030036849
ACEX9004

Zócalo

2030040334
ACEX1001

Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758
PURE0031



Protección antigiro


2030035383
ACXX1001



KWC F5E
Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5 | F5EV1005
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Piezas de recambio



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Tapa atornillable


2030041558
ASEX1007

Tapón rojo

2030041951
ASEX1009

Tapón azul

2030041952
ASEX1010



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPTR0008

Cartucho de válvula electromagnética


2030045522
ACXX9002

Tubo flexible

2030041311
ASXX1005

Sistema de fijación rápida

2030043596
ASEX1013



Alimentación de agua

2030041949
ASEX1008

Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005