

KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2030027922

2030039435

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Robinet F5E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min.

Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

avec clapet antiretour

Non

Calcul du débit de l'eau froide

0.1 l/s

A3000 open-compatible

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

Rinçage hygiénique

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

élément supérieur non céramique

Matériau de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Nombre de piles

1

Paramétrage

Télécommande

Vidage

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

Batterie 6V

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

Type d'alimentation

pile

Système de protection IP

59K

avec rosaces/plaque de recouvrement

Non

Arrêt de sécurité

Oui

KWC F5E


Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques


Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butée de température	Non
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005




Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334
ACEX1001



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001


KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EV1005


Robinetteries | Robinets électroniques

Pièces de rechange




Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Bouchon de fermeture

2030041558
ASEX1007




Bonde rouge

2030041951
ASEX1009




Bonde bleue

2030041952
ASEX1010




Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008




Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002




Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005




Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005