



## KWC F3E Válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: F3 | F3EV1022  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



### KWC-No.

**2030036177**

**2030040224**

con regulador de caudal de 3,0 l/min

### Caudal volumétrico a 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E Válvula de pared DN 15 para montaje en superficie de instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min. La

descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación; desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

### Datos técnicos

con desconector

No

Cálculo del caudal de agua fría

0.1 l/s

A3000 open-compatible

No

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Sin presión

No

con filtro

Si

Mecanismo de activación

Cierre electrónico automático

Lavado de aguas higiénico

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Mecanismo de cierre

Parte superior no cerámica

Material

Latón

Presión de caudal mínimo

1 bar

Mezcla

No

Número de baterías

1

Parametrización

Telemando

Válvula de vaciado

No

Conexión de alimentación

Batería de 6 V

Consumo de energía

1.5 Voltioamperio

Tipo de alimentación

Pila

Sistema de protección de propiedad

59K

con rosetas/placa de cubierta

No

Apagado de seguridad

Si

Insonorización


No

**Modell-Linie: F3 | F3EV1022**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos


Caño	Fijado
Vaciado del desagüe	130 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	No
Desinfección térmica	Desinfección térmica automática instalada
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0,05 l/s
Conexión de agua	Conexión roscada (rosca exterior)
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

#### Accesorios opcionales




##### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005




##### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004



##### Adaptador alargador para válvula de pared F3E


**2030043823**  
ACEV1001




##### Carcasa perlator con protección antirrobo

**2000104778**  
ZTAPS0005


#### Piezas de recambio




##### Tapa de cubierta



##### Batería de litio de 6 V




##### Cartucho de válvula electromagnética




##### Sensor, ID 01/00001


**2030049344**  
ASEV1004




**2000104846**  
EPRTR0008



**2030045522**  
ACXX9002



**2030041447**  
ASEX1001



**Aireador de 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008

**Set de piezas de repuesto**

**2030042426**  
ASEX1011

**Junta tórica, roja**

**2030042439**  
ASEV1002

**Junta tórica, azul**

**2030042440**  
ASEV1002