



KWC F3E Vanne murale électronique

Modell-Linie: F3 | F3EV1022
Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2030036177

2030040224

avec régulateur de débit 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E robinet électronique murale DN 15 pour montage en saillie pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit

intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

avec clapet antiretour

Non

Calcul du débit de l'eau froide

0.1 l/s

A3000 open-compatible

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

Rinçage hygiénique

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Mécanisme de fermeture

élément supérieur non céramique

Matériau de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Nombre de piles

1

Paramétrage

Télécommande

Vidage

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

Batterie 6V

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

Type d'alimentation

pile

Système de protection IP

59K

avec rosaces/plaque de recouvrement

Non

Arrêt de sécurité


Oui

Isolation sonore

Non


| | |
|---|--|
| Goulot | Fixe |
| Projection de conduit | 130 mm |
| Finition de surface | Chromé |
| Finition de surface de l'armature | Poli |
| butée de température | Non |
| Désinfection thermique | Désinfection thermique automatique installée |
| avec transformateur/alimentation électrique | Non |
| Type de piles | CR-P2 |
| Type de montage | Montage mural |
| Type d'opération | Fonctionnement du détecteur |
| Type de capteur | Détecteur opto-électronique |
| Type de robinet | Robinet de bavette |
| Débit volumétrique à 3 bar | 0.05 l/s |
| Raccordement à l'eau | Raccord fileté (filetage mâle) |
| Couleur d'accent | sans |
| Couleur de base | aspect chromé (brillant) |

Accessoires en option




Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Rallonge pour F3E robinet mural


2030043823
ACEV1001



Boîtier d'aérateur antivol


2000104778
ZTAPS0005

Pièces de rechange




Capuchon de protection

2030049344




Pile au lithium 6V

2000104846



Cartouche d'électrovanne

2030045522



Détecteur ID 01/00001

2030041447


KWC

F3E Vanne murale électronique

Modell-Linie: F3 | F3EV1022

Robinetteries | Robinets électroniques


ASEV1004



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008


EPRTR0008



Set de pièces de rechange

2030042426
ASEX1011


ACXX9002



O-ring, rouge

2030042439
ASEV1002

ASEX1001



O-ring, bleu

2030042440
ASEV1002