

#### KWC-No.

**2030036177**

**2030040224**

con regolatore di portata a 3,0 l/min

#### Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

Rubinetto optoelettronico temporizzato per installazione a parete, connessione ad acqua fredda o premiscelata. Corpo interamente metallico in ottone cromato, contenente sensore, elettronica, elettrovalvola, e pila al litio da 6V (CR-P2). Aeratore con con

regolatore di portata a 3,0 l/min. Flussaggio igienico pre-impostato dopo 24 ore dall'ultimo utilizzo, interruzione di sicurezza in caso di attivazione continua, salvataggio dei dati statistici. Settaggio e comunicazione via telecomando in opzione.

#### Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

No

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.1 l/s

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

Risciacquo igienico

Si

Diametro mandata

DN 15

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in non ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

No

Quantità batterie

1

Parametrizzazione

Telecomando

Comando per scarico

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

Batteria da 6 V

Consumo elettrico

1.5 Voltampere

Tipo di alimentazione

Batteria

Sistema protettivo IP

59K

con rosette/piastra di copertura

No

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro





No

Bocca

Fissato

|  |   |
|--|---|
| Proiezione bocca                       | 130 mm  |
| Finitura della superficie              | Cromato                                       |
| Finitura superficiale del raccordo     | specchio                                      |
| Arresto della temperatura              | No  |
| Disinfezione termica                   | Disinfezione termica automatica preinstallata |
| con trasformatore/ adattatore per rete | No  |
| Tipo batterie                          | CR-P2   |
| Tipo di montaggio                      | Installazione a parete                        |
| Funzionamento                          | Funzionamento a sensore                       |
| Tipologia del sensore                  | Sensore opto-elettronico                      |
| Tipologia sapone                       | Beverino                                      |
| Flusso volumetrico a 3 bar             | 0.05 l/s                                      |
| Collegamento all'acqua                 | Attacco filettato (filettatura esterna)       |
| Colore accento                         | senza   |
| Colore di base                         | Aspetto cromato (lucido)                      |

#### Accessori opzionali



#### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005

#### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004





#### Adattatore estensione ACEV1001

**2030043823**  
ACEV1001

#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Pezzi di ricambio



#### Cappuccio di copertura

**2030049344**  
ASEV1004

#### Cartuccia elettrovalvola

**2030045522**  
ACXX9002

#### Aeratore 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

#### Set di ricambi


**2030042426**  
ASEX1011

## KWC

Rubinetto opto-elettronico, a parete


**Modell-Linie: F3 | F3EV1022**

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche



**O-ring, rosso**

**2030042439**  
ASEV1002



**O-ring 40 x 1.5 mm**

**2030042440**  
ASEV1002