

KWC F5E-Mix

Batería para zonas de lavabo con sistema electrónico para unidad de grifería o brida de pared

Modell-Linie: F5 | F5EM1015

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



KWC-No.

2030058995

F5E-Mix Batería para zonas de lavabo con sistema electrónico

F5E-Mix Batería para zonas de lavabo DN 15 con salida inclinada para montaje en unidad de grifería o brida de pared independiente, para instalaciones sanitarias. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Para la conexión al agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y

protegido antigiro. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Conexiones superpuestas con válvulas de retención. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

con desconector
A3000 open-compatible
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Número de baterías
Parametrización
Válvula de vaciado
Conexión de alimentación
Tipo de alimentación
con rosetas/placa de cubierta
Apagado de seguridad
Insonorización
Caño
Vaciado del desagüe

Si
No
24 horas después de la última operación
No
Si
Si
Cierre electrónico automático
Si
DN 15
Parte superior no cerámica
Latón
1 bar
Si
1
Telemando
No
Batería de 6 V
Pila
No
Si
No
Fijado
110 mm

KWC F5E-Mix




Batería para zonas de lavabo con sistema electrónico para unidad de grifería o brida de pared

Modell-Linie: F5 | F5EM1015

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica automática instalada
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montado en producto
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	FITTING-UNIT
Caudal volumétrico a 3 bar	0.08 l/s
Conexión de agua	PLUG
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorio necesario



Brida de pared

2030058762
ACXM1002





Puente de fijación sencillo

2030058826
ACXM1003

Puente de fijación doble

2030059971
ACXM1004

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004

Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002

Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008


KWC F5E-Mix

Batería para zonas de lavabo con sistema electrónico para unidad de grifería o brida de pared

Modell-Linie: F5 | F5EM1015


Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Piezas de recambio




Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002




Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008




Película de revestimiento

2030053034
ASET2010




Llave de montaje

2030041329
ACXX1003




Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Casquillo guía

2030023924
ETAPS0040



Palanca selector de temperatura

2030041431
ASEM1001