

KWC F5E-Mix

Miscelatore opto-elettronico per unità rubinetterie o con placca a parete

Modell-Linie: F5 | F5EM1015

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



KWC-No.

2030058995

F5E-Mix Miscelatore opto-elettronico

Miscelatore per lavabo F5E-Mix, DN 15, con scarico ad angolo, per installazione a parete su unità rubinetterie oppure tramite flangia adattatore in opzione.. A comando optoelettronico, attivazione tramite riflessione manuale. Connessione all'acqua calda e fredda. Sensore, elettronica di comando, cartuccia a valvola magnetica, e batteria al litio 6 V (CR-P2), all'interno del corpo in ottone cromato. Leva di selezione della temperatura con blocco della temperatura

massima regolabile e dispositivo antitorsione. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore del flusso integrato da 5,0 l/min. Allacciamenti sovrapposti con valvola antiritorno. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, arresto di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

Si

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

Risciacquo igienico

Si

Diametro mandata

DN 15

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in non ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

Si

Quantità batterie

1

Parametrizzazione

Telecomando

Comando per scarico

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

Batteria da 6 V

Tipo di alimentazione

Batteria

con rosette/piastra di copertura

No

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro

No

Bocca

Fissato

Proiezione bocca

110 mm

Finitura della superficie

Cromato

KWC F5E-Mix




Miscelatore opto-elettronico per unità rubinetterie o con placca a parete

Modell-Linie: F5 | F5EM1015

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica automatica preinstallata
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Montato sul prodotto
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	FITTING-UNIT
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	PLUG
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori necessari



Placca a parete

2030058762
ACXM1002




Morsetto singolo

2030058826
ACXM1003

Morsetto doppio

2030059971
ACXM1004

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004

Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002

Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix

Miscelatore opto-elettronico per unità rubinetterie o con placca a parete

Modell-Linie: F5 | F5EM1015





Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Aeratore 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pezzi di ricambio



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002

Batteria al litio da 6 V




2000104846
EPRTR0008

Lamina

2030053034
ASET2010

Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003



Aeratore 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Boccola di guida

2030023924
ETAPS0040

Strainer

2000104702
ASXX1017

Leva di selezione temperatura



2030041431
ASEM1001

KWC F5E-Mix

Miscelatore opto-elettronico per unità rubinetterie o con placca a parete

Modell-Linie: F5 | F5EM1015

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003

Hexagonal socket wrench

2030047722
ACEX9011
