



KWC F5LME
Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5 | F5LME001
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.
2030061048

F5LME Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standatterie mit Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehbaren Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min. Ausladung 220 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden

nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb der Küchenspüle oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Auslauf
Oberflächenbehandlung Armatur
Temperaturanschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur
Wasseranschluss
Akzentfarbe

nein
ja
manuell
vorbereitet
DN 15
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
1 bar
ja
nein
nein
schwenkbar, oben
gebürstet
ja
ja
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standardarmatur
Schlauch (Verschraubung)
ohne





KWC F5LME
Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5 | F5LME001
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


Notwendiges Zubehör



Netzteil
2030039477
ACEX9001




Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)
2030043814
ACEX9010




Wandeinbau-Netzteil
2030039825
ACEX9003


Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen
2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen
2030036849
ACEX9004




Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur
3600000504
ACEM1001




Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur
3600000505
ACEM1002


Ersatzteile




Magnetventilkartusche
2030045522



Rückflussverhinderer DN 6
2030045816



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm
2000104720



Adapterkabel für F5-Armaturen
2030055550



KWC F5LME
Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5 | F5LME001
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

ACXX9002	ASXX9002	ASXX1012	ACEX9012
----------	----------	----------	----------