



KWC F5LME Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5 | F5LME001

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen





KWC-Nr.

2030061048

F5LME Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss an Warmund Kaltwasser mittels Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min. Ausladung 220 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden

nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb der Küchenspüle oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Drucklos	
mit Filter	
Funktionsprinzip	
Hygienespülung	
Nennweite	
Schließmechanismus	
Material Armatur	
Mindestfließdruck	
Art der Mischung	
Zugstangen-Ablaufgarnitur	
mit Rosetten/Abdeckplatte	
Auslauf	
Oberflächenbehandlung	
Temperaturanschlag	
Thermische Desinfektion	
Art der Montage	
Art der Bedienung	
Art der Wascharmatur	
Wasseranschluss	
Akzentfarbe	
teamNumber	

nein
ja
manuell
vorbereitet
DN 15
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
1 bar
ja
nein
nein
schwenkbar, oben
gebürstet
ja
ja
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standarmatur
Schlauch (Verschraubung)
ohne
0





KWC F5LME Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5 | F5LME001

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Notwendiges Zubehör







Netzteil

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

Wandeinbau-Netzteil

2030039477 ACEX9001 **2030043814** ACEX9010 **2030039825** ACEX9003

Optionales Zubehör









Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur

2030036654 ACEX9005 **2030036849** ACEX9004 **3600000504** ACEM1001 **3600000505** ACEM1002

Ersatzteile









Adapterkabel für F5-Armaturen

Magnetventilkartusche

Rückflussverhinderer DN 6
2030045816

Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720

2030055550

2030045522

KWC Group AG | Home: info@kwc.com| Professional: kwc-info.ch@kwc.com | www.kwc.com



KWC F5LME Hybrid-Küchenarmatur

Modell-Linie: F5 | F5LME001 Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

ACXX9002	ASXX9002	ASXX1012	ACEX9012