



KWC F5LME

Mitigeur de cuisine hybride

Modell-Linie: F5 | F5LME001

Robinetteries | Robinets à monocommande



KWC-No.

2030061048

Mitigeur de cuisine hybride F5LME DN 15 sur plage avec sortie pivotante, verrouillable en position centrale. Rayons de pivotement réglables à 50°, 120° et 360°. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des flexibles avec filtres. Mitigeur monolevier avec cartouche mélangeuse avec technique à disques en céramique et butée de température anti-rotation réglable. Commande alternative par réflexion de la main via un capteur optoélectronique pour un écoulement de l'eau temporisé avec une température d'eau mitigée pré-réglée. Cartouche mélangeuse, électrovanne et capteur avec électronique de commande en boîtier entièrement métallique, en acier inoxydable brossé. Régulateur de jet laminaire à régulateur de débit intégré 8,0 l/min. Saillie 220 mm.

Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec compartiment à piles pour piles au lithium 6 V (CR-P2) par robinet pour un montage sous l'évier ou une alimentation en tension séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V DC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Vidage

avec rosaces/plaque de recouvrement

Goulot

Finition de surface

Butée de température

Désinfection thermique

Type de montage

Type d'opération

Type de robinet

Raccordement à l'eau

Couleur d'accent

teamNumber

Non

Oui

Manuel

Préparé

DN 15

élément supérieur non céramique

Acier inoxydable

1 Bar

Oui

Non

Non

ROTATING-TOP

Brossé

Oui

Oui

Trou de robinetterie

Opération manuelle

Robinet lavabo

tuyau

sans


0



KWC F5LME Mitigeur de cuisine hybride


Modell-Linie: F5 | F5LME001
Robinetteries | Robinets à monocommande

Accessoires nécessaires




Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m


2030043814
ACEX9010



Bloc d'alimentation pour montage


2030039825
ACEX9003

Accessoires en option




Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Module électronique pour robinetteries de cuisine hybrides F5


3600000504
ACEM1001



Electronic module for F5 hybrid kitchen fitting


3600000505
ACEM1002

Pièces de rechange




Cartouche d'électrovanne

2030045522




Clapet anti-retour DN 6

2030045816



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720



Adapter cable for connection of F5-taps



KWC F5LME
Mitigeur de cuisine hybride

Modell-Linie: F5 | F5LME001
Robinetteries | Robinets à monocommande

ACXX9002

ASXX9002

ASXX1012

2030055550
ACEX9012
