



### F5LME Grifo de cocina híbrido para acumulador

**Modell-Linie: F5 | F5LME002**

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



**KWC-No.**

**2030061065**

F5LME Grifo de cocina híbrido DN 15 como grifo de pie con salida orientable, bloqueable en su ajuste central. Grado de orientación ajustable a 50°, 120° y 360°. Conexión a mediante tubos flexibles al depósito bajo encimera. Mezclador monomando con cartucho mezclador con tecnología de discos de cerámica y tope de temperatura con protección antigiro ajustable. Accionamiento alternativo mediante movimiento y reflexión de la mano ante un sensor optoelectrónico para un abastecimiento de agua con control temporal y temperatura de mezclado preconfigurada. Cartucho mezclador, válvula magnética y sensor con electrónica de control en carcasa totalmente metálica de acero inoxidable pulido. Con formador de chorro. Longitud de 220 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de

seguridad en caso de reflexión constante y registro de datos estadísticos. Posibilidad de configuración y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Posibilidad de elegir entre funcionamiento a batería con compartimento para batería, incl. pila de litio de 6 V (CR-P2) por cada grifo en montaje debajo del fregadero, o suministro eléctrico separado mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorio de sistema AQUA 3000 open.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

**Datos técnicos**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Sin presión                  | Si                   |
| ATT-WS-FILTER                | Si                   |
| Mecanismo de activación      | manual               |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH         | Prepara              |
| Diámetro de entrada          | DN 15                |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM      | TOP-NONCERAMIC       |
| Material                     | Latón                |
| Presión de caudal mínimo     | 1.                   |
| Mezcla                       | Si                   |
| ATT-WS-POPUPWASTESET         | No                   |
| ATT-WS-ROSETTES              | No                   |
| ATT-WS-SPOUT                 | ROTATING-TOP         |
| Tratamiento de la superficie | Cromado              |
| ATT-WS-SURTRREATFIT          | POLISHED             |
| ATT-WS-TAILMADE              | No                   |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT      | Si                   |
| Desinfección térmica         | Si                   |
| Tipo de montaje              | TAPHOLE              |
| Tipo de operación            | Accionamiento manual |
| Tipo de grifo                | PILLAR-TAB           |



**KWC**

F5LME Grifo de cocina híbrido para acumulador

**Modell-Linie: F5 | F5LME002**

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

ATT-WS-WATCON

HOSE