



### **KWC**

# F5LME Rubinetto da cucina ibrido per accumulatore

#### Modell-Linie: F5 | F5LME002

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





#### KWC-No.

#### 2030061065

Rubinetto da cucina ibrido F5LME DN 15 come miscelatore a bordo lavabo con bocca orientabile, bloccabile in posizione centrale. Intervallo di inclinazione regolabile a 50°, 120° e 360°. Da collegare al boiler aperto fissato a terra mediante tubi flessibili. Miscelatore monocomando con cartuccia con tecnologia a dischi ceramici e blocco temperatura antitorsione regolabile. Azionamento alternativo tramite riflesso della mano sul sensore optoelettronico per mandata dell'acqua temporizzata con temperatura dell'acqua miscelata preimpostata. Cartuccia del miscelatore, elettrovalvola e sensore con elettronica di comando nell'alloggiamento metallico, acciaio spazzolato. Con diffusore del getto. Proiezione 220 mm. Flussaggio sanitario attivato per 24 ore dopo l'ultimo azionamento, interruttore

di chiusura per la sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento inclusa batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola per il montaggio sotto l'acquaio o per alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

#### Dati techici

| De proces vissets            | Si              |
|------------------------------|-----------------|
| De-pressurizzato             |                 |
| ATT-WS-FILTER                | Si              |
| Principio di funzionamento   | Manuale         |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH         | Preparato       |
| Diametro mandata             | DN 15           |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM      | TOP-NONCERAMIC  |
| Materiale connessioni        | Ottone          |
| Pressione portata minima     | 1.              |
| Tipologia della miscelazione | Si              |
| ATT-WS-POPUPWASTESET         | No              |
| ATT-WS-ROSETTES              | No              |
| ATT-WS-SPOUT                 | ROTATING-TOP    |
| Finitura della superficie    | Cromato         |
| ATT-WS-SURTREATFIT           | POLISHED        |
| ATT-WS-TAILMADE              | No              |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT      | Si              |
| Disinfezione termica         | Si              |
| Tipo di montaggio            | TAPHOLE         |
| Funzionamento                | Comando manuale |
| Tipologia sapone             | PILLAR-TAB      |



## **KWC**

# F5LME Rubinetto da cucina ibrido per accumulatore

**Modell-Linie: F5 | F5LME002** Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

| ATT-WS-WATCON        | HOSE |
|----------------------|------|
| teamNumber           | 0    |
| sanitasTroeschNumber | 0    |