



KWC F4LT-Med
Pylväshana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4LT1002
Hanat | Käsikäyttöiset hanat



KWC-No.

2030066749

2030068119
Liitosputkien kanssa

F4LT-Med pylväshana termostaatilla DN 15, pesualtasiin terveydenhuolto- ja hoitotiloihin. Kahvan pituus 148 mm. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkoketekniikalla. Ilman takaiskuventtiilejä juomaveden optimoitua hygieniää varten. Kahva on muotoiltu ergonomisesti kaarevaksi ja taivutuu etuosastaan hiukan, basaltinharmaa pinnoite, kahden

Vesiliitäntä

letku

PIPE

aistin periaate (tunto- ja näköaisti). Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla ja sihdeillä. Puhdistuksen kannalta optimaalinen hanan muoto. Metallirakenne matalaläyjiypitoista, kromattua ja kiillotettua messinkiä (lyijypitoisuus ≤ 0,2%), pienivolyyminen sileä vesijohto ilman nikkelipinnoitetta. Pyöртеetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 8,0 l/min. Ulottuma 135 mm.

Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä
Paineistettu
suodattimella
Toiminnallinen periaate
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-POPUPWASTESET
ruusukkeilla/peitelevyllä
Spout
Pinnan viimeistely
Asennuspinnan viimeistely
Lämpötilan pysäytys
Asennustapa
Toiminta tapa
Hanan tyyppi
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Ei
Ei
Kyllä
käsikäyttöinen
DN 15
G3/8
Yläosa ei-keraaminen
Messinki
1 baari
Termostaatilla
Ei
Ei
Kiinnitetty
Kromattu
kiiltainen
Kyllä
Hanareikä
Käsikäyttöinen toiminta
Pylvään hana
0.13 l/s




KWC F4LT-Med
Pylväshana termostaatilla

Modell-Linie: F4 | F4LT1002
Hanat | Käsikäyttöiset hanat

Vesiliitäntä
Korostusväri
Perusväri
IviCode


letku
ilman
Kromi (kiiltävä)
0

Valinnaiset lisävarusteet



ACLM1009 Kiertokännike
2030041324
ACLM1009

Varaosat



Aerator
2030071309
ASXX1042