



KWC F4LT-Med
Stående termostatenhet med engreppsblandare

Modell-Linie: F4 | F4LT1002
Kranar | Manuella kranar



KWC-No.

2030066749

2030068119

With connection pipes

Vattenanslutning

Slang

PIPE

F4LT-Med stående termostatenhet med engreppsblandare DN 15 för tvättanläggningar inom hälso- och sjukvård, spaklängd 148 mm. Termost atstyrd blandarpatron med expansionselement, egensäker mot återflöde, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, reglerbart och vridsäkert temperaturanslag och keramiska skivor. Utan backventil för optimerad dricksvattenhygien. Ergonomiskt utformad spak i bygelform, lätt

rundad framtill och med basaltgrå beläggning – skön att hålla i och vacker att se på. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar inklusive silar. Rengöringsoptimerad ventilform, helt i metall, högblank polerad mässing med låg blyhalt (≤ 0,2 %), med volymreducerad vattenledning utan nickelbeläggning. Laminärflödesregulator med integrerad flödesregulator 8,0 l/min. Öppning 135 mm.

Technical Data

med eterströmningsskydd
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
ATT-WS-POPUPWASTESET
med rosetter/täckplatta
ATT-WS-SPOUT
yt finish
Passande ytfinish
Temperaturstopp
Typ av montering
Typ av operation
Typ av kran
Volymflöde vid 3 bar
Vattenanslutning
Accentfärg

Nej
Nej
Ja
Manual
DN 15
G3-8
Övre delen icke-keramisk
Mässing
1 bar
Med termostat
Nej
Nej
FIXED
Förkromad
polerad
Ja
Ventilens håll
Manull operation
Kolonnkran
0.13 l/s
Slang
utan




KWC F4LT-Med
Stående termostatenhet med engreppsblandare

Modell-Linie: F4 | F4LT1002
Kranar | Manuella kranar

Basfärg

Kromat utseende (glansigt)


Extratillbehör



Anti-twist protection

2030041324
ACLM1009

Reservdelar



Aerator

2030071309
ASXX1042
