



KWC

F4LT-Med thermostatic single-lever wall-mounted mixer

Modell-Linie: F4 | F4LT1005

Hanat | Käsikäyttöiset hanat



KWC-No.

2030066753

Projection 200 mm

NEW

F4LT-Med seinähanana termostaattilla DN 15 pinta-asennukseen. Kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtaisiin terveydenhuolto- ja hoitotiloihin. Kahvan pituus 148 mm. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkotekniikalla. Ilman takaiskuventtiilejä juomaveden optimoitua hygieniaa varten. Kahva on muotoiltu ergonomisesti kaarevaksi ja taivuu etuosastaan, basaltinharmaa pinnoite, kahden aistin periaate (tunto- ja näköaisti). Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Puhdistuksen kannalta

optimaalinen hanan muoto, palovammaturvallinen Safe-Touch -runko, metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Hanan rungosta irralliset, pienivolyymiset sileät vesijohdot matalalyijypitoista messinkiä (lyijypitoisuus = 0,2%), ilman nikkelipinnoitetta. Eristetty rakenne lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Itsetyhjentyvä juoksuputki virtaaman säätimellä 9,0 l/min ja pyörteetön virtauksensäädin. Säädettävillä ja lukittavilla liittimillä ja sihdellä, kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 200 mm.

Tekniset tiedot

Paineistettu
Toiminnallinen periaate
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-POPUPWASTESET
Kotelon pinnan viimeistely
Pinnan viimeistely
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Asennustapa
Toiminta tapa
Hanan tyyppi
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON
lviCode

Ei
käsikäyttöinen
DN 15
G 1/2 B
Messinki
1
Termostaattilla
Ei
Kromattu
Kromattu
POLISHED
Ei
Kyllä
Seinäasennus
Käsikäyttöinen toiminta
Seinähana
0.15
SUNION
0