



#### KWC-No.

**2030066753**

Projection de 200 mm

NEW

F4LT-Med Mitigeur monolevier thermostatique comme mitigeur mural DN 15 montage en saillie avec sortie pivotante blocable pour les installations sanitaires dans le secteur de la santé et des soins, longueur du levier 148 mm. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion, sécurité intrinsèque contre le reflux, coupure de sécurité en cas de manque d'eau froide, butée de température anti-rotation et technique à disques céramiques. Sans clapet antiretour pour une hygiène optimale de l'eau potable. Cache-levier ergonomique en forme d'étrier, avec une légère courbure à l'avant et un revêtement gris basalte, selon

le principe des 2 sens (tactile et visuel). Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Forme de robinetterie optimisée pour le nettoyage, boîtier Safe Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton poli chromé. Corps de robinetterie lisse, à volume réduit, en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb = 0,2 %) et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Bec à vidage automatique avec régulateur de débit 9,0 l/min et régulateur de jet laminaire. Avec raccords ajustables et verrouillables, avec filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Projection de 200 mm.

#### Données techniques

Dépressurisé
Principe de fonctionnement
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
ATT-WS-POPUPWASTESET
Surface de finition du boîtier
Finition de surface
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Type de montage
Type d'opération
Type de robinet
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON

Non
Manuel
DN 15
G 1/2 B
Laiton
1
Avec thermostatique
Non
Chromé
Chromé
POLISHED
Non
Oui
Montage mural
Opération manuelle
Robinet de bavette
0.15
SUNION