



KWC

F4LT-Med thermostatic single-lever wall-mounted mixer

Modell-Linie: F4 | F4LT1005

Kranar | Hydraulické armatury



KWC-No.

2030066753

Projection 200 mm

NEW

F4LT-Med väggmonterad termostatenhet med engreppsblandare DN 15 för utanpåliggande montering, med låsbart och svängbart utlopp, för tvättanläggningar inom hälso- och sjukvård, spaklängd 148 mm. Termost atstyrd blandarpatron med expansionselement, egensäker mot återflöde, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, reglerbart och vridsäkert temperaturanslag och keramiska skivor. Utan backventil för optimerad dricksvattenhygien. Ergonomiskt utformad spak i bygelform, lätt rundad framtill och med basaltgrå beläggning – skön att hålla i och vacker

att se på. För anslutning till varm- och kallvatten. Rengöringsoptimerad ventilform, skållningskyddat Safe-Touch-hus, utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Volymreducerade vattenledningar med slät yta av mässing med låg blyhalt (= 0,2 %) och utan nickelbeläggning, fristående från ventilhuset. Med termiska isoleringskomponenter för minskad värmeöverföring från ventilhuset till kallvattenledningen. Självttömmande utlopp med flödesregulator 9,0 l/min och laminärflödesregulator. Med justerbara och låsbara anslutningar med silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Öppning 200 mm.

Technical Data

Nedtryckt
Funktionell princip
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
ATT-WS-POPUPWASTESET
Ytfinish hölje
yt finish
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Typ av montering
Typ av operation
Typ av kran
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON

Nej
Manual
DN 15
G 1/2 B
Mässing
1
Med termostat
Nej
Förkromad
Förkromad
POLISHED
Nej
Ja
Väggmontering
Manull operation
Tvågreppsblandare
0.15
SUNION