



KWC

Mitigeur électronique thermostatique encastré F5E-Therm

Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Douches | Douches à fermeture électronique



KWC-No.

2030067151

NEW

Mitigeur thermostatique F5E-Therm DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations de douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et dispositif pour deux cartouches d'électrovanne de dérivation en option pour le rinçage séparé de la conduite d'eau froide et l'exécution d'une désinfection thermique commandée par programme ainsi que pour le prélèvement séparé de l'eau froide ou chaude. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Avec cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec

fixation par vis recouverte, y compris détecteur tactile avec système électronique de commande, rosace, clapet anti-retour et filtres. Réglage en profondeur 25 mm. Rinçage d'hygiène activé 24 heures après le dernier actionnement et mémorisation des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Au choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 VCC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Connections supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calculación débito de l'eau froide
Calculación débito de l'eau chaude
Circulation
ATT-WS-COMPA3000O
Connexion avec distributeur d'eau payante
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
ATT-WS-FILTER
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur

Non
Oui
FINISHING
0.15
0.15
Non
Oui
VIA-EM
24H-AFTER-ACTIMTY
30
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Non
Oui
DN 15



KWC

Mitigeur électronique thermostatique encastré F5E-Therm

Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Douches | Douches à fermeture électronique

Taille de l'alimentation	G 3/4 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Matière du boîtier	Acier inoxydable
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	255
Pression dynamique minimale	1
Durée d'écoulement minimum	1
Type de mélangeur	Avec thermostatique
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Connection au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Position de la connexion électrique	Sommet
Consommation d'alimentation	1.5
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Non
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Équipement encastrée
Volume débit bypass	0.05
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23
ATT-WS-WATCON	THREAD
Position de la connexion de l'eau	Ce côté

Accessoires nécessaires



Boîte système R5

2030028990

F5BX2001



Compartiment à pile

2000109466


ZAQCT0003



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477

ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814


ACEX9010



KWC
Mitigeur électronique thermostatique encastré F5E-Therm

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Douches | Douches à fermeture électronique

Accessoires en option




Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Kit d'extension

2030067889
ACXT9001



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Module électronique EM5 ID 07040

2030041918
ACET2001




Kit pour le rinçage de la conduite d'eau froide

2030071564
ACXT2005

Pièces de rechange



Cartouche d'électrovanne de dérivation



Set d'entretien

2000109019



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091



KWC

Mitigeur électronique thermostatique encastré F5E-Therm

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Douches | Douches à fermeture électronique

2030003033
EAQFU0001

ZWSPL0024

ZWSPL0023