

Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Douches | Douches à fermeture électronique



#### KWC-No.

2030067151

NEW

Mitigeur thermostatique F5E-Therm DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations de douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et dispositif pour deux cartouches d'électrovanne de dérivation en option pour le rinçage séparé de la conduite d'eau froide et l'exécution d'une désinfection thermique commandée par programme ainsi que pour le prélèvement séparé de l'eau froide ou chaude. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Avec cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec

fixation par vis recouverte, y compris détecteur tactile avec système électronique de commande, rosace, clapet anti-retour et filtres. Réglage en profondeur 25 mm. Rinçage d'hygiène activé 24 heures après le dernier actionnement et mémorisation des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Au choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 VCC ou accessoire système AQUA 3000 open.




Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

#### Données techniques

Connections supplémentaires	Non
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Oui
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Calcul de débit de l'eau froide	0.15
Calcul de débit de l'eau chaude	0.15
Circulation	Non
ATT-WS-COMPA30000	Oui
Connexion avec distributeur d'eau payante	VIA-EM
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	24H-AFTER-ACTIVITY
Durée d'écoulement réglée d'usine	30
ATT-WS-FILTER	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique électronique
ATT-WS-HANDSHOWER	Non
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Oui
Diamètre intérieur	DN 15

Taille de l'alimentation	G 3/4 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Matière du boîtier	Acier inoxydable
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	255
Pression dynamique minimale	1
Durée d'écoulement minimum	1
Type de mélangeur	Avec thermostatique
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position de la connexion électrique	Sommet
Consommation d'alimentation	1.5
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Non
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Équipement encastrée
Volume débit bypass	0.05
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23
ATT-WS-WATCON	THREAD
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

#### Accessoires nécessaires



Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Douches | Douches à fermeture électronique

#### Boîte système R5

**2030028990**  
F5BX2001

#### Compartment à pile

**2000109466**  
ZAQCT0003




#### Bloc d'alimentation enfichable

**2030039477**  
ACEX9001

#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Accessoires en option



#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005

#### Télécommande à 2 touches



**2030036849**  
ACEX9004

#### Kit d'extension

**2030067889**  
ACXT9001

#### Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033**  
EAQFU0001





#### Module électronique EM5 ID 07040

**2030041918**  
ACET2001

#### Kit pour le rinçage de la conduite d'eau froide

**2030071564**  
ACXT2005

#### Pièces de rechange



Modell-Linie: F5 | F5ET2031

Douches | Douches à fermeture électronique

#### Plaque de recouvrement

**2030003258**  
EAQLT0002



#### Poignée de température

**2030047082**  
ASXT9003



#### Arret de température

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



#### Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033**  
EAQFU0001



#### Backflow preventer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010



#### Cadre

**2030045472**  
ASXX9004

**2030055550**  
ACEX9012

#### Set d'entretien

**2000109019**  
ZWSPL0024

#### Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023