

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



KWC-No.

2030067151

NEW

Miscelatore termostatico F5E-Therm DN 15, utilizzato come kit di installazione completo per il installazione a parete nei set di montaggio base per impianti di docce. A comando elettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia elettrovalvola integrata, termostato e dispositivo per due cartucce elettrovalvola di bypass opzionali per il flussaggio separato della linea dell'acqua fredda e l'esecuzione di una disinfezione termica programmabile nonché per il prelievo separato di acqua calda o fredda. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Costruzione interamente metallica, parti visibili, lucidatura a specchio al cromo. Con telaio di sostegno dotato di guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm con fissaggio a vite

nascosto, incluso sensore a tasto con elettronica di comando, rosetta, valvole antiritorno e filtri. Regolazione in profondità 25 mm. flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Opzione di funzionamento a batteria con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentazione separata tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC o gli accessori di sistema AQUA 3000 open.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
Circolazione
ATT-WS-COMPA3000O
Connessione alla gettoniera
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
Durata erogazione regolata ex fabbrica
ATT-WS-FILTER
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

No
Si
FINISHING
0.15
0.15
No
Si
VIA-EM
24H-AFTER-ACTIVITY
30
Si
Si
Temporizzato elettronico
No
Si
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC







KWC

Miscelatore elettronico a incasso con termostato F5E-Therm

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

Materiale della copertura	Acciao inox
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	255
Pressione portata minima	1
Durata minima erogazione	1
Tipologia della miscelazione	Con termostato
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Parte superiore
Consumo elettrico	1.5
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione drianaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	No
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Impianto a parete
Volume di flusso bypass	0.05
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23
ATT-WS-WATCON	THREAD
Posizione della connessione idrica	Dal lato

Accessori necessari

			
System-Box R5	Scomparto batteria	Alimentatore multiplo 7 - 12V DC	Cavo di prolunga 5 m
2030028990 F5BX2001	2000109466 ZAQCT0003	2030039477 ACEX9001	2030043814 ACEX9010



KWC

Miscelatore elettronico a incasso con termostato F5E-Therm

Modell-Linie: F5 | F5ET2031
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005




Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004




Set di prolunga

2030067889
ACXT9001



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001





Modulo elettronico EM5 per docce

2030041918
ACET2001

Kit per il flussaggio della linea
dell'acqua fredda

2030071564
ACXT2005

Pezzi di ricambio



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001

Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox

2000109019
ZWSPL0024

CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023