



KWC
F5 Smart Urinal Sensor

Modell-Linie: F5 | F5EF3008
Rubinetteria di flussaggio | Flussometri elettronici per orinatori



KWC-No.
2030067530
Corpo esterno in plastica bianca
2030067531
Corpo in plastica nera

F5 Smart Urinal Sensor per l'installazione a soffitto, per il flussaggio centralizzato degli orinatori in un vano. Modulo di comando con corpo in plastica bianca di forma rotonda, per il rilevamento multiplo contemporaneo di utenze e per l'attivazione senza contatto di programmi di flussaggio in presenza di F5 Smart Urinal Unit collegate mediante comunicazione wireless. Possibilità di collegare fino a 20 F5 Smart Urinal Unit. La superficie coperta dal sensore dipende dall'altezza del vano. Flussaggio sanitario attivato, in funzione dello spazio di flussaggio, 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Messa in funzione


nonché selezione del programma di flussaggio e parametrizzazione per ciascuna F5 Smart Urinal Unit mediante app necessaria, installata su dispositivo mobile compatibile con Bluetooth® a partire da Android 7 o iOS 11.

Tensione di collegamento 110 - 240 V CA, 50/60 Hz
classe di protezione IP20
copertura della superficie 5 x 2,5 m con altezza del vano di 3 m
dimensioni del corpo 160 x 35 mm (P x A)

Dati tecnici
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-TAILMADE
Tipo di montaggio

APP
No
CEILING-MOUNTING

Accessori necessari



F5 Smart Urinal Unit per orinatori singoli in ceramica
2030067532
ACEF3002