



Modell-Linie: F5 | F5EF3009

Rubineria di flussaggio | Flussometri elettronici per orinatoi



KWC-No.

2030067530

Corpo esterno in plastica bianca

2030067531

Corpo in plastica nera

F5 Smart Urinal Sensor per l'installazione a soffitto, per il flussaggio centralizzato degli orinatoi in un vano. Modulo di comando con corpo in plastica nera di forma rotonda, per il rilevamento multiplo contemporaneo di utenze e per l'attivazione senza contatto di programmi di flussaggio in presenza di F5 Smart Urinal Unit collegate mediante comunicazione wireless. Possibilità di collegare fino a 20 F5 Smart Urinal Unit. La copertura di superficie del sensore dipende dall'altezza del vano. Flussaggio sanitario attivato, in funzione dello spazio di flussaggio, 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Messa in funzione

nonché selezione del programma di flussaggio e parametrizzazione per ciascuna F5 Smart Urinal Unit mediante app necessaria, installata su dispositivo mobile compatibile con Bluetooth® a partire da Android 7 o iOS 11.

Tensione di collegamento 110 - 240 V CA, 50/60 Hz
Classe di protezione IP20
Copertura di superficie 5 x 2,5 m con altezza del vano 3 m
Dimensioni del corpo 160 x 35 mm (P x A)

Dati tecnici

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-TAILMADE


Tipo di montaggio

APP

No

CEILING-MOUNTING

Accessori necessari



**F5 Smart Urinal Unit per orinatoi
singoli in ceramica**

2030067532

ACEF3002