

Modell-Linie: F4 | F4LT1008

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030066749

2030068119

mit Anschlussrohren

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen

Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Rohren inklusive Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarms Messing (Bleianteil $\leq 0,2\%$) poliert verchromt, mit volumenreduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min, Ausladung 135 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

nein

drucklos

nein

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

manuell

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 3/8

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1

Art der Mischung

mit Thermostat

Zugstangen-Ablaufgarnitur

nein

mit Rosetten/Abdeckplatte

nein

Auslauf

fest

Oberflächenbehandlung Armatur

verchromt

Oberflächenveredelung Armatur

poliert

Temperaturanschlag

ja

Art der Montage

Armaturenbohrung

Art der Bedienung

manueller Betrieb

Art der Wascharmatur

Standarmatur

Volumenstrom bei 3 bar

0.13

Wasseranschluss

Rohr



KWC

F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F4 | F4LT1008

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Optionales Zubehör






Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile



2030066566
ASLT9001

2030066567
ASLT9002

Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005