

KWC
F4LT-Med Grifo de pie monomando de termostato

Modell-Linie: F4 | F4LT1008
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



KWC-No.

2030066749

2030068119
con tubos de conexión

F4LT-Med Mezclador monomando de termostato como grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo de edificios sanitarios y asistenciales, longitud de la palanca de 148 mm. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, seguridad intrínseca antirretorno, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Sin válvula de retención para optimizar la higiene del agua potable. Tapa de palanca ergonómica con forma de estribo, levemente curvada en la

parte anterior y con acabado gris basalto según el principio de los 2 sentidos (el del tacto y el de la vista). Para la conexión al agua caliente y fría, por medio de tubos, filtros incluidos. Forma de la grifería optimizada para la limpieza, diseño totalmente metálico, latón con bajo contenido de plomo (contenido de plomo ≤ 0,2%) cromado pulido, con suministro de agua de volumen reducido sin recubrimiento de níquel. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 8,0 l/min, longitud de 135 mm.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Sin presión
ATT-WS-FILTER
Mecanismo de activación
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
ATT-WS-POPOPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Tratamiento de la superficie
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Tipo de montaje
Tipo de operación
Tipo de grifo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON

No
No
Si
manual
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Latón
1
Con termostato
No
No
Fijado
Cromado
POLISHED
Si
TAPHOLE
Accionamiento manual
PILLAR-TAB
0.13
PIPE



KWC
F4LT-Med Grifo de pie monomando de termostato

Modell-Linie: F4 | F4LT1008
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Accesorios opcionales



Protección antigiro

2030041324
ACLM1009
