



KWC-No.

2030066749

2030068119

avec tubes de raccordement

F4LT-Med Mitigeur monolevier thermostatique sur plage DN 15 pour les installations sanitaires dans le secteur de la santé et des soins, longueur du levier 148 mm. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion, sécurité intrinsèque contre le reflux, coupure de sécurité en cas de manque d'eau froide, butée de température anti-rotation et technique à disques céramiques. Sans clapet antiretour pour une hygiène optimale de l'eau potable. Cache-levier ergonomique en forme

d'étrier, avec une légère courbure à l'avant et un revêtement gris basalte, selon le principe des 2 sens (tactile et visuel). Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux avec filtres. Forme de raccord optimisée pour le nettoyage, structure entièrement métallique, laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb $\leq 0,2\%$) chromé poli, avec alimentation en eau à volume réduit sans revêtement en nickel. Mousseur à jet laminaire à régulateur de débit intégré de 8,0 l/min, projection de 135 mm.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Dépressurisé

ATT-WS-FILTER

Principe de fonctionnement

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-POPUPWASTESSET

ATT-WS-ROSETTES

ATT-WS-SPOUT

Finition de surface

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Type de montage

Type d'opération

Type de robinet

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

teamNumber

Non

Non

Oui

Manuel

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1

Avec thermostatique

Non

Non

Fixe

Chromé

POLISHED

Oui

TAPHOLE

Opération manuelle

Robinet lavabo

0.13


PIPE

0

sanitasTroeschNumber

0

Accessoires en option






Protection anti-torsion

2030041324
ACLM1009

Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005

Pièces de rechange



2030066566
ASLT9001

2030066567
ASLT9002

Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

Montage rapide

2030010045
EAQFT0005