



KWC-No.

2030066749

2030068119
con connessioni

F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico a bordo lavabo DN 15 per bagni in strutture sanitarie-assistenziali, lunghezza della leva di 148 mm. Cartuccia di miscelazione a comando termostatico con elemento a espansione, a prova di riflusso, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Senza valvola antiritorno per una igiene ottimizzata dell'acqua potabile. Cappuccio della leva ergonomico, leggermente arcuato nella parte

anteriore e rivestito in grigio basalto, secondo il principio dei due sensi (tattile e visivo). Da collegare ad acqua calda e fredda mediante tubi, filtri inclusi. Forma del rubinetto ottimizzata per la pulizia, costruzione interamente metallica, corpo in ottone a basso contenuto di piombo ($\leq 0,2\%$) superficie cromata, con collettore a volume ridotto senza rivestimento di nichel. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato 8,0 l/min, sporgenza 135 mm.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
De-pressurizzato
ATT-WS-FILTER
Principio di funzionamento
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-POPUPWASTESSET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Finitura della superficie
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia sapone
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON
teamNumber

No
No
Si
Manuale
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Ottone
1
Con termostato
No
No
Fissato
Cromato
POLISHED
Si
TAPHOLE
Comando manuale
PILLAR-TAB
0.13
PIPE
0

KWC

F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico



Modell-Linie: F4 | F4LT1008

Rubinerterie per bagni | Rubinetterie monocomando

sanitasTroeschNumber

0

Accessori opzionali







Protezione antitorsione

2030041324
ACLM1009

Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio



2030066566
ASLT9001

2030066567
ASLT9002

Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

Attacco rapido

2030010045
EAQFT0005