


Modell-Linie: F4 | F4LT1008

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando



KWC-No.

2030066749

2030068119
con connessioni

F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico a bordo lavabo DN 15 per bagni in strutture sanitarie-assistenziali, lunghezza della leva di 148 mm. Cartuccia di miscelazione a comando termostatico con elemento a espansione, a prova di riflusso, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Senza valvola antiritorno per una igiene ottimizzata dell'acqua potabile. Cappuccio della leva ergonomico, leggermente arcuato nella parte

anteriore e rivestito in grigio basalto, secondo il principio dei due sensi (tattile e visivo). Da collegare ad acqua calda e fredda mediante tubi, filtri inclusi. Forma del rubinetto ottimizzata per la pulizia, costruzione interamente metallica, corpo in ottone a basso contenuto di piombo ($\leq 0,2\%$) superficie cromata, con collettore a volume ridotto senza rivestimento di nichel. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato 8,0 l/min, sporgenza 135 mm.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

De-pressurizzato

ATT-WS-FILTER

Principio di funzionamento

Diametro mandata

Dimensione mandata

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPUPWASTESSET

ATT-WS-ROSETTES

ATT-WS-SPOUT

Finitura della superficie

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia sapone

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

No

No

Si

Manuale

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Ottone

1

Con termostato

No

No

Fissato

Cromato

POLISHED

Si

TAPHOLE

Comando manuale

PILLAR-TAB

0.13

PIPE


KWC

F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico

Modell-Linie: F4 | F4LT1008

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

Accessori opzionali



Protezione antitorsione

2030041324

ACLM1009
