



KWC

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

Modell-Linie: F4 | F4LT1008
Kranen | Eéngreepkranen



KWC-No.

2030066749

2030068119
met aansluitbuizen

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming, veiligheidsuitschakeling bij k oudwateruitval, instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in

beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met leidingen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Drukloos
ATT-WS-FILTER
Werkinsprincipe
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Oppervlaktebehandeling
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Type montage
Type bediening
Type kraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON

Neen
Neen
Ja
Manueel
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Messing
1
Met thermostaat
Neen
Neen
FIXED
Verchroomd
POLISHED
Ja
TAPHOLE
Manuele werking
Wastafelkraan
0.13
PIPE



KWC
F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

Modell-Linie: F4 | F4LT1008
Kranen | Eengreepkranen

Optionele toebehoren



Doordraaibeveiliging

2030041324
ACLM1009