

## KWC F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

**Modell-Linie: F4 | F4LT1024**  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



### KWC-Nr.

**2030072407**

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15, zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Armhebellänge 172 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag, Keramikscheibentechnik und Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbetätigung. Zum Anschluss an Warm-

und Kaltwasser. Reinigungsoptimierte Armaturenform, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus bleiarmen Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstentleerer Auslauf mit Laminarstrahlregler. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Ausladung 200 mm.

### Technische Daten

|                               |
|-------------------------------|
| A3000 open-kompatibel         |
| Drucklos                      |
| Funktionsprinzip              |
| Nennweite                     |
| Anschlussgröße                |
| Material Armatur              |
| Mindestfließdruck             |
| Art der Mischung              |
| Gesamtbreite                  |
| Zugstangen-Ablaufgarnitur     |
| Auslauf                       |
| Ausladung des Auslaufs        |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse |
| Oberflächenbehandlung         |
| Oberflächenveredelung Armatur |
| Temperaturschlag              |
| Art der Montage               |
| Art der Bedienung             |
| Art der Wascharmatur          |
| Volumenstrom bei 3 bar        |
| Wasseranschluss               |
| Akzentfarbe                   |

|                   |
|-------------------|
| nein              |
| nein              |
| manuell           |
| DN 15             |
| G 1/2 B           |
| Messing           |
| 1 bar             |
| mit Thermostat    |
| 220 mm            |
| nein              |
| schwenkbar, unten |
| 115 mm            |
| verchromt         |
| verchromt         |
| poliert           |
| ja                |
| Wandmontage       |
| manueller Betrieb |
| Wandarmatur       |
| 0.15 l/s          |
| S-Anschlüsse      |
| ohne              |



## KWC F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F4 | F4LT1024  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Grundfarbe  
teamNumber

Chromoptik (glänzend)  
0

### Optionales Zubehör







#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Laminarstrahlregler

**2030071309**  
ASXX1042

### Ersatzteile



#### Gehäuseabdeckung

**2030066566**  
ASLT9001

#### Keramikkartusche

**2030066567**  
ASLT9002

#### Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011

#### Schraubrosette

**2030046777**  
ASXX9003