




KWC F4LT-Med
Thermostatic single lever mixer

Modell-Linie: F4 | F4LT1024
Kranar | Manuella kranar



KWC-No.

2030072407

F4LT-Med termostatisk engreppsblandare som DN 15 väggmonterad blandare, för väggmontage med låsbar svängbar pip, för sanitetsanläggningar inom vård- och omsorgssektorn, spaklängd 172 mm. Termostatsstyrd blandarpatron med expansionselement och aktivt skållningsskydd, felsäker mot återflöde samt justerbart, vridsäkert temperaturstopp, keramisk skivteknik och flödesregulator 9,0 l/min. Utan återflödesskydd för optimerad dricksvattenhygien. Spaklock ergonomiskt utformad i sluten konstruktion för beröringsfri spakmanövrering. För anslutning

till varmt och kallt vatten. Kran optimerad för rengöring, skållningsskyddad, säker-touch hölje, helmetallkonstruktion, polerad förkromad mässing. Frikopplat från kranhuset, volymreducerat, jämnt vattenflöde från blyhaltig mässing (blyandel ≤ 0,2%) och utan nickelbeläggning. Med värmeisoleringskomponenter för att minska värmeöverföringen från kranhuset till kallvattenledningen. Självttömmande pip med laminär jetkontroll. Med justerbara och låsbara anslutningar med silar, helt täckta av djupjusterbara skruvrossetter. 200 mm projektion.

Technical Data

A3000 open-kompatibel
Nedtryckt
Funktionell princip
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Total bredd
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-SPOUT
Sprut kastare
Ytfinish hölje
yt finish
Passande ytfinish
Temperaturstopp
Typ av montering
Typ av operation
Typ av kran
Volymflöde vid 3 bar
Vattenanslutning
Accentfärg
Basfärg

Nej
Nej
Manual
DN 15
G 1/2 B
Mässing
1 bar
Med termostat
220 mm
Nej
ROTATING-BOT
115 mm
Förkromad
Förkromad
polerad
Ja
Väggmontering
Manull operation
Tvågreppsblandare
0.15 l/s
S-anslutningar
utan
Kromat utseende (glansigt)



KWC F4LT-Med
Thermostatic single lever mixer

Modell-Linie: F4 | F4LT1024
Kranar | Manuella kranar

Extratillbehör



Aerator

2030071309
ASXX1042
