

## KWC F4LT-Med

### Mitigeur mural monolevier thermostatique sur plage

Modell-Linie: F4 | F4LT1025

Robinetteries | Robinets à monocommande



#### KWC-No.

**2030072408**

F4LT-Med Mitigeur mural monolevier thermostatique sur plage DN 15, montage mural avec sortie pivotante blocable, pour les salles d'opération et les locaux de travail sales dans le secteur de la santé, longueur du levier 251 mm. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion, protection active contre les brûlures, sécurité intrinsèque contre le reflux, butée de température anti-rotation, technique à disques céramiques et régulateur de débit 9,0 l/min. Sans clapet antiretour pour une hygiène optimisée de l'eau potable. Cache-levier ergonomique de forme fermée pour un actionnement du levier sans contact avec la main. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau

froide. Forme de robinetterie optimisée pour le nettoyage, boîtier Safe Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton poli chromé. Corps de robinetterie lisse, à volume réduit, en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb  $\leq 0,2\%$ ) et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Sortie à vidange automatique avec régulateur de jet laminaire. Avec raccords ajustables et verrouillables avec filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser, réglables en profondeur. Projection de 285 mm.

#### Données techniques

Dépressurisé
Principe de fonctionnement
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Largeur totale
Vidage
Goulot
Projection de conduit
Surface de finition du boîtier
Finition de surface
Finition de surface de l'armature
butée de température
Type de montage
Type d'opération
Type de robinet
Débit volumétrique à 3 bar
Raccordement à l'eau
Couleur d'accent

Non
Manuel
DN 15
G 1/2 B
partie supérieure en céramique
Laiton
1 Bar
Avec thermostatique
220 mm
Non
ROTATING-BOT
200 mm
Chromé
Chromé
Poli
Oui
Montage mural
Opération manuelle
Robinet de bavette
0.15 l/s
Raccords en S
sans

## KWC F4LT-Med

Mitigeur mural monolevier thermostatique sur plage



Modell-Linie: F4 | F4LT1025

Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur de base

aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option




#### Boîtier d'aérateur antivol

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Mousseur à jet laminaire

**2030071309**  
ASXX1042

### Pièces de rechange



#### Rosette à vis

**2030046777**  
ASXX9003