


KWC F4LT-Med

Miscelatore monocomando termostatico a parete

Modell-Linie: F4 | F4LT1025

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





KWC-No.

2030072408

F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico a bordo lavabo DN 15, per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi in sale operatorie e ambienti di lavoro contaminati in strutture sanitarie-assistenziali, lunghezza della leva di 251 mm. Cartuccia del miscelatore a comando termostatico con elemento a espansione e con protezione attiva contro le ustioni, a prova di riflusso nonché blocco temperatura antitorsione regolabile, tecnologia a dischi ceramici e regolatore del flusso da 9,0 l/min. Senza valvola antiritorno per igiene dell'acqua potabile ottimizzata. Cappuccio leva ergonomico di forma chiusa per azionamento della leva senza contatto con le mani. Da collegare all'acqua calda e

fredda. Forma del rubinetto ottimizzata per la pulizia, alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, in ottone cromato. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo del rubinetto, in ottone a basso contenuto di piombo (§ 0,2%) e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici i solanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Bocca di erogazione ad autosvuotamento con regolatore del getto laminare. Con giunti regolabili e bloccabili, dotati di filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza 285 mm.

Dati tecnici

De-pressurizzato	No	
Principio di funzionamento	Manuale	
Diametro mandata	DN 15	
Dimensione mandata	G 1/2 B	
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica	
Materiale connessioni	Ottone	
Pressione portata minima	1 bar	
Tipologia della miscelazione	Contermostato	
Larghezza complessiva	220 mm	
Comando per scarico	No	
Восса	ROTATING-BOT	
Proiezione bocca	200 mm	
Finitura della superficie esterna	Cromato	
Finitura della superficie	Cromato	
Finitura superficiale del raccordo	specchio	
Arresto della temperatura	Si	
Tipo di montaggio	Installazione a parete	
Funzionamento	Comando manuale	
Tipologia sapone	Beverino	
Flusso volumetrico a 3 bar	0.15 l/s	
Collegamento all'acqua	Connessioni S	
Colore accento	senza	



KWC F4LT-Med

Miscelatore monocomando termostatico a parete

Modell-Linie: F4 | F4LT1025 Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Colore di base		Aspetto cromato (lucido)	
teamNumber		0	
ccessori opzionali			
A.			
loggiamento aeratore Regolatore del gett			
00104778 APS0005	2030071309 ASXX1042		
ezzi di ricambio			
Ž.			
ousing cover	Ceramic disc cartridg	e Strainer seal 24 x 17 x 2.5	mm Rosetta filettata
030066566	2030066567	2000104706	2030046777