

KWC
F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



KWC-Nr.

2030072424

F4ET-Med Thermostat-Wandbatterie DN 15, zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion mit nachfolgender automatischer Umschaltung auf Körperdetektion. Thermostat mit Metallgriff inklusive Hebel für berührungsreduzierte Bedienbarkeit und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, stagnationsfreie Hygiene-Magnetventilkartusche, Durchflussmengenregler 9,0 l/min, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im verbrührungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert verchromt. Vom

Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus bleiarmem Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstentleerender Auslauf mit Laminarstrahler. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 210 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgamitur
Anschlussspannung
Art der Spannungsversorgung


ja
nein
24 Stunden nach der letzten Be
nein
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil nicht keramisch
Messing
255
1
1
mit Thermostat
1
Fernbedienung
nein
Batterie 6 V
Batterie

KWC
F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Auslauf	schwenkbar, unten
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005


2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile



Lithium-Batterie 6V

2000104846

Folie

2030053034

Siebichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706

Rückflussverhinderer DN 10

2000104687

KWC
F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie


Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

EPTR0008

ASET2010

ASXX9011

ASXX9010



Temperaturanschlag	Abdeckplättchen	Demontagewerkzeug
2030003296 EAQLT0003	2030003258 EAQLT0002	2030047203 ACXX9003