



KWC-No.

2030072424

F4ET-Med Grifo mural de termostato DN 15, para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavado sanitarias en centros sanitarios y asistenciales. Con control optoelectrónico, activación mediante la reflexión de la mano con posterior cambio automático a la detección del cuerpo. Termostato con mango de metal, incluida palanca para accionamiento con contacto mínimo, así como tope de temperatura con protección antigiro ajustable. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Para la conexión al agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho higiénico de válvula electromagnética sin estancamiento, regulador de caudal de 9,0 l/min, batería de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, latón cromado y pulido. Guías de agua lisas y de

volumen reducido, fabricadas en latón con bajo contenido de plomo (contenido de plomo $\leq 0,2\%$) y sin recubrimiento de níquel, desacopladas de la carcasa de grifería. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa de grifería a la tubería de agua fría. Salida autodrenante con regulador de chorro laminar. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atomillables con ajuste de profundidad. Longitud de 210 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

ATT-WS-COMPA30000

No

Programación de descarga

24H-AFTER-ACTIVITY

Sin presión

No

ATT-WS-FILTER

Si

Tiempo de flujo ajustable

Si

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material

Latón

Tiempo de descarga máximo

255

Presión de caudal mínimo

1

Descarga mínima

1

Mezcla

Con termostato

Número de baterías

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPOPWASTESET

No

Conexión de alimentación

BATTERY-6-V

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

KWC


F4LT-Med Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F4 | F4ET1001

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos


ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	No
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
ATT-WS-WATCON	SUNION

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004