

Model-Line: F4 | F4ET1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.

2030072424

F4ET-Med thermostatic wall-mounted mixer as DN 15 wall-mounted mixer, for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities in the healthcare and nursing sector. Opto-electronically controlled, triggered by hand movement with subsequent automatic switching to body detection. Thermostat with metal handle, including lever for reduced-touch operation, and adjustable, turn-proof temperature stop. With the option of manual thermal disinfection. For connecting to hot and cold water. Control electronics, stagnation-free hygiene solenoid valve cartridge, flow rate controller 9.0 l/min, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in the scald-protected safe-touch housing, polished chromium-plated

brass. Decoupled from the tap housing, volume-reduced, smooth water flow from low-lead brass (lead proportion ≤ 0.2%), and without nickel coating. With thermal insulation components to reduce heat transfer from the tap housing to the cold-water line. Self-emptying spout with laminar jet controller. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. 210 mm projection. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off for continuous reflection and saving of statistical data. With option for parametrisation and communication via optional, bidirectional remote control.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-COMPA3000O
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezciśnienowy
ATT-WS-FILTER
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
Liczba baterii
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES

Tak
Nie
24H-AFTER-ACTIMTY
Nie
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
255
1
1
Z termostatem
1
REMOTECONTROL
Nie
Bateria 6V
Bateria
Tak



KWC

Modell-Linie: F4 | F4ET1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Wyłączenie awaryjne	Tak
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Nie
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	SENSOR-OPERATION
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
ATT-WS-WATCON	SUNION

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004
